

Scheinder Electric TM218LDA40DR4PHN

M218 controller CPU compact base with 40 discret I/O
TM218LDA40DR4PHN

****Modicon M218 Logic Controller 模拟量输入特性****

*****最大输入通道数**:** 2

*****输入类型**:** 单端

*****输入范围**:**

* 电压输入: -10...+10 Vdc / 0...+10 Vdc

* 电流输入: 0...20 mA / 4...20 mA

*****输入阻抗**:**

* 电压输入: $> 1\text{ M}\Omega$

* 电流输入: $250 \pm 5\% \Omega$

*****可连接 I/O 端子**:** 可插拔端子

*****采样持续时间**:** 每通道 10 毫秒 + 1 次扫描时间

*****总输入系统传输时间**:** 20 毫秒 + 1 次扫描时间

*****输入公差**:**

* 没有电磁干扰时的最大偏差 (25 ° C / 77 ° F 时): $\pm 1\%$ 全标度

* 最大偏差: $\pm 2.5\%$ 全标度

*****数字精度**:** 12 位, 包括符号

*****温度漂移**:** $\pm 0.06\%$ 全标度

*****共模特征**:** 80 dB

*****串音**:** 60 dB

*****非线性度**:** $\pm 0.4\%$ 全标度

*****LSB 的输入值**:**

* 电压输入: 5 mV

* 电流输入: 10 μA

*****允许的最大负载 (无损坏)**:**

* 电压输入: $\pm 30\text{ Vdc}$ (少于 5 分钟), $\pm 15\text{ Vdc}$ (无损坏)

* 电流输入: $\pm 30\text{ mA dc}$

You can contact us through the following contact information

www.sparetechplc.com +86 180 3000 5825 sales@sparetechplc.com

***保护类型**：输入和内部电路之间的光耦合器

***电缆**：

***类型**：屏蔽

***长度**：3 米（9.84 英尺）

***注意事项**：为符合电磁抗干扰性标准，电缆长度限制为 3 米（9.84 英尺）。在任何情况下，都不应超过 10 米（32.80 英尺）的最大电缆长度。



You can contact us through the following contact information

www.sparetechplc.com +86 180 3000 5825 sales@sparetechplc.com