

Schneider Electric TM2DMM24DRF

Manufacturer: Schneider Electric

Part Number: TM2DMM24DRF

Product introduction:

Product datasheet for TM2DMM24DRF.

Product parameters:

fiche technique du produit: TM2DMM24DRF

caractéristiques: EXPANSION,16 IN DC,8 OUT

statut commercial: Arrêt de fabrication Cycle de vie

ce produit n'est plus fabriqué: 30 juin 2018 Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique «

produits ou contactez le centre de: 0 825 012 999 Ce produit n'est plus fabriqué Principales

gamme de produits: Boîtier électronique de commande Modicon M238

fonction produit: Module E/S TOR

nombre d'entrées numériques: 16

tension d'entrées numériques: 24 V

type: de tension d'entrée numérique DC

nombre sorties numériques: 8

type: de sortie numérique Relais Complémentaires

compatibilité de gamme: Advantys OTB Twido

limites de la tension d'entrées: 20,4...28,8 V

type: d'entrée numérique Dissipation ou source

courant d'entrées numériques: 7 mA

impédance d'entrées: 3,4 kOhm

sortie numérique: 1 "F"

courant par voie: 2 A

courant par groupe de sorties: 7 A

nombre de points communs: 1 pour entrée 2 pour sortie

résistance de contact: 45 mOhm

temps de réponse: 10 ms de phase 0 à phase 1 sortie ≤ 5 ms de phase 1 à phase 0 sortie 4 ms à phase 0 entrée 4 ms à phase 1 entrée

courant commut minimum: 0.1 mA 0,1 V DC

isolement entre voies: Aucun

isolation entre les canaux d'entrées: 2300 V pour 1 minute (sortie) l'électronique interne 500 V pour 1 minute (entrée) 4 déc. 2018 1

isolement entre voies d'entrées: 1500 V pendant 1 minute voies de sorties

isolation entre canaux du groupe de: 1500 V pendant 1 minute sortie

You can contact us through the following contact information

www.sparetechplc.com +86 180 3000 5825 sales@sparetechplc.com

durée de vie mécanique: 20000000 cycle
durée de vie électrique: 100000 cycle 0,5 A AC-15 240 V AC $\cos \phi = 0.35$ inductif 100000 cycle 1 A AC-15 240 V AC $\cos \phi = 0.7$ inductif 100000 cycle 1 A DC-13 24 V DC inductif ($L/R = 7$ ms) 100000 cycle 2 A 240 V AC résistif
consommation électrique: 45 mA 24 V DC à phase 1 pour toutes les entrées/sorties 65 mA 5 V DC à phase 1 pour toutes les entrées/sorties
signalisation locale: 1 bloc d'affichage
raccordement électrique: 1 bornier à ressort Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
poids: 0,14 kg Environnement
profondeur: 70 mm
hauteur: 90 mm
largeur: 42,9 mm Durabilité de l'offre
statut environnemental: Produit Green Premium
rohs code date anniversaire: 1039 - Déclaration de conformité Schneider Electric
déclaration de conformité: Schneider Electric REACH Référence ne contenant pas de SVHC
au-delà du seuil Profil environnemental du produit Disponible
garantie: 18 mois 2
dimensions: Drawings
digital mixed i/o module: (24-channel)
note: 8.5 mm (0.33 in) when the clamp is pulled out. 3
din: Rail Mounting
rail depth: Catalogue part number 15 mm (0.59 in.) AM1DE200 7,5 mm (0.30 in.) AM1DP200
note do not use: AM1ED200 and DZ5MB200 4
mounting and: Clearance Module Mounting on a Panel Surface
mounting: Hole Layout 5
connections and: Schema
wiring: Requirements Cable Types and Wire Sizes for Removable Screw Terminal Block 6
fuse value for the load: 2 A
fuse value for the power supply: 7 A 7

Product details:

Dimensions

Wiring Diagram

A Sink wiring (positive logic)

B Source wiring (negative logic)

You can contact us through the following contact information

www.sparetechplc.com +86 180 3000 5825 sales@sparetechplc.com